9



+420 596 223 455

Potrebujete informácie o iných možnostiach, formátoch alebo informácie o spracovaní a použití materiálov? **Volajte linku našej technickej podpory.**

help@demos-trade.com

Pokúšate sa zohnať sortiment, ktorý v katalógu chýba? **Vieme ponúknuť takmer čokoľvek z plošných materiálov, hrán a príslušenstva.**

Ďalší sortiment

U nás nájdete **tisíce ďalších položiek vrátane kovania**, ktoré potrebujete ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať špecializovanými brožúrami alebo časopismi plnými nápadov, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Stavebné materiály







Stavebné materiály	9.3–9.4
OSB Superfinish Eco	9.5–9.7
OSB EGGER	9.8–9.9
OSB GLUNZ	9.10
Dodací poriadok OSB	9.11
MFP	9.12
Drevotrieskové dosky P3	9.13–9.14
Cetris®	9.15–9.16
Palubovky	9.17–9.18
Terasy	9.19
Materiály na výrobu dverí a zárubní	9.21–9.24

Na stiahnutie na
www.demos-trade.com

Prezrite si **stále aktuálny katalóg** v elektronickej verzii, stiahnite si **certifikáty, produktové informácie alebo technické listy.** Informujte sa o dostupnosti materiálov, základných cenách a i.

Stavebné materiály





Pri stavebných materiáloch je najdôležitejšia kvalita a odolnosť voči vplyvom, ktorým budú vystavené. Osvedčeným materiálom pri stavbách a rekonštrukciách sú OSB dosky. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú v interiéri, a to nielen ako podlahy a obklady, ale i pri výrobe nábytku. Aj palubovky alebo drevené obklady majú v exteriéri i v interiéri svoje stále miesto. Doplniť ich môžete patričnými lištami a priestor tak dotvoriť do najmenšieho detailu.

Myslíme aj na materiály vhodné na použitie do vlhkého prostredia. V každej produktovej skupine nájdete druhy, ktoré sú vyrobené pre tieto náročné podmienky.

Bežnou súčasťou moderných domov je terasa ako prepojenie hlavného obytného priestoru so záhradou. Zhotoviť ju môžete buď z terasových dosiek zo sibírskeho smrekovca, alebo z odolných tropických drevín. Inou možnosťou sú kompozitné terasy vyrobené z takzvaného drevoplastu, ktoré spojujú prirodzenosť dreva a solídnosť umelých hmôt novej generácie.

A čím by bol dom bez dverí? Na ďalších stránkach katalógu nájdete všetko pre výrobu dverí: nosné dosky, výplňové materiály, dverné plášte, zárubne i doplnky pre montáž.









OSB SUPERFINISH ECO

DOSKY OSB SUPERFINISH ECO sú viacúčelové dosky vyrábané unikátnou technológiou lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách



Triesky sú vo vrchných vrstvách orientované pozdĺžnym smerom, v stredovej vrstve sú orientované priečnym smerom. Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách maximálne využívajú prirodzené vlastnosti dreva na dosiahnutie tých najlepších mechanicko–fyzikálnych parametrov dosiek. Dosky neobsahujú prirodzené nedostatky dreva (suky, praskliny a pod.). Veľkosť triesok v povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej štruktúre, farbe a rustikalite prírodného dreva a prináša tak nové možnosti v interiérovom dizajne.

DOSKY OSB SUPERFINISH ECO sa vyrábajú z kvalitného ihličnatého dreva. Prevažujúcou drevinou je smrek, čiastočne sa využíva i borovica. Tenké a veľkoplošné triesky sa šetrne vysušia, nanesú syntetickými živicami a stanoveným podielom parafínovej emulzie.


Lisovanie dosiek prebieha v nepretržitom procese kontinuálneho lisovania pri spolupôsobení vysokých tlakov a teplôt. Mimoriadne dobré mechanické vlastnosti sa dosahujú tak výberom vhodného zdravého dreva, ako aj definovaným tvarom drevených triesok a predovšetkým orientovaným vrstvením do troch na seba navzájom kolmých vrstiev.

Oproti výrobe štandardných OSB dosiek sa používa výhradne spojivo na báze polyuretánových živíc, ktoré neobsahuje žiadny formaldehyd. Obsah tejto látky sa tak redukuje na jeho úroveň obsiahnutú v drevnej hmote v prírode a OSB SUPERFINISH ECO sa tak stáva plnohodnotným materiálom vhodným i pre všetky aplikácie v interiéroch a nábytkárskom priemysle.

VLASTNOSTI OSB SUPERFINISH ECO:

- ekologický materiál vhodný na použitie v exteriéri i v interiéri,
- všestranný stavebno-konštrukčný materiál s výbornými mechanickými vlastnosťami,
- materiál overený pre difúzne otvorené i difúzne zatvorené konštrukčné systémy s radom prepracovaných detailov,
- prirodzený regulátor prestupu atmosférickej vlhkosti obvodovou konštrukciou,
- dobré tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti overené v systémových riešeniach,
- vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita,
- možnosť presného opracovania bežnými drevoobrábacími nástrojmi,
- jednoduchá fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov,
- dizajnovo zaujímavý vzhľad,
- vysoká rýchlosť suchej výstavby,
- široká dostupnosť v mnohých predajniach po celej republike,
- výhodný pomer cena/úžitková hodnota,
- poradenský servis výrobcu opierajúci sa o skúsenosti nadnárodnej spoločnosti a o spoluprácu s poprednými výskumnými a skúšobnými ústavmi,
- možnosť ekologickej likvidácie zvyškov.

Dosky OSB SUPERFINISH ECO nachádzajú svoje uplatnenie ďalej v nábytkárstve (napr. ako kostry pre čalúnený nábytok, nábytkové prvky, výplne dverí) vo výstavníctve (konštrukcia stánkov, pódií, výroba billboardov a pod.), pri výrobe paliet, obalových materiálov, kontajnerov, obytných buniek, aj ako materiál širokého opatrenia v skladovom hospodárstve (regály, oplotenie a pod.).





OSB SUPERFINISH ECO









OSB SUPERFINISH ECO









POUŽITIE OSB SUPERFINISH ECO:
Vlastnosti OSB SUPERFINISH ECO predurčujú dosky na najširšie použitie v exteriéri i v interiéri.

S ich rastúcou popularitou rastie i poznanie ich výnimočných vlastností a počet vhodných aplikácií sa stále rozširuje.

V stavebníctve predovšetkým pri suchej výstavbe obytných domov, drevostavieb, nízkoenergetických, pasívnych a ekologicky ohľaduplných budov.

Vhodné sú aj na bytové nadstavby, hospodárske objekty a rekonštrukčné práce všetkého druhu ako:

- plošný konštrukčný materiál drevostavieb,
- nosné prvky stropných a strešných konštrukcií stavieb,
- vystužujúce konštrukcie vonkajších a vnútorných stien,
- nosné a nášľapné vrstvy plávajúcich podláh,
- finálne pohľadové obloženie stien a stropov,
- materiál na sendvičové panely stien a stropov,
- materiál na výrobu stropných i–nosníkov,
- plošný materiál na opravy a rekonštrukcie,
- materiál pre tesárske a debniace práce,
- materiál pre stratené debnenie, dočasné oplotenie stavenísk a krytie otvorov v budovách,
- bunkové zostavy na vybavenie stavenísk.

OSB EGGER



EGGER OSB III, EN 300, CE

Ekologická štandardná doska pre drevostavby a interiérovú výstavbu.



EGGER OSB III sa používajú v drevostavbách a v bytovej výstavbe ako:
- nosné vystužené oplášťovanie pre drevené rámové konštrukcie,
- vzduchotesná vrstva brzdiaca difúziu pár v strope a stene,
- oplášťovanie vo výške podlažia pri stavebných dielcoch redukujúcich tepelné mosty v pasívnom dome,
- nosné záklopy pre kovové strešné krytiny a opláštenie.

V interiérovej výstavbe a na dekoratívne použitie:
- pri sanácii podláh,
- ako obklady stien a športovísk odolávajúce nárazom lôpt,
- pri realizácii veľtržných expozícií, obchodov a interiérov (dekoratívne využitie),
- ako stabilné nosné konštrukcie vo výrobe nábytku.

V priemyslových aplikáciách, ako sú:
- nosné a tvarové komponenty vo výrobe vozidiel,
- záťaž preberajúca obklady pri výstavbe rámp a skladov,
- robustné, pohľad zakrývajúce staveniskové oplotenie,
- trvanlivý a odolný obalový materiál.

SKLADOVANIE A DOPRAVA:
Skladovať v suchu a ležiac naplocho na viacerých hranoloch rovnakej výšky – vzdialenosť medzi hranolmi je maximálne 80 cm. Balíkovacie oceľové pásky je nutné v sklade ihneď odstrániť. Dosky by mali byť spracovávané s ustálenou vlhkosťou voči okoliu, preto dôrazne odporúčame 48-hodinovú aklimatizáciu. Je nutné zabrániť neprípustnému zvlhnutiu, napr. vplyvom počasia.

Ďalšie informácie ku stavebno-fyzikálnym vlastnostiam a konkrétnym konštrukciám stavebných dielcov nájdete v Smerniciach na spracovanie od firmy EGGER alebo v obsiahlej Projekčnej príručke drevostavby.

OSB III
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy E1. Horľavosť: (pri hrúbkach nad 9 mm) D-s2,d0.

Typy dosiek OSB
Dosky EGGER OSB sa vyrábajú v troch technických triedach podľa EN 13986.

OSB IV
Pre nosné vystužujúce konštrukcie so zvýšenými požiadavkami na statiku, príp. pre konštrukcie, pri ktorých sa používajú sily dosák v hrúbkovom rozsahu > 25 mm možno použiť len dosky OSB IV TOP so schválením stavebného dohľadu (Z-9.1-566).





MORE FROM WOOD.

EGGER



Egger Roofing Board

Rýchla, ľahká a bezpečná montáž.

Bezpečná pod nohami, spoľahlivá nad hlavou …

Doska EGGER Roofing Board s nízkou hmotnosťou a vysokou únosnosťou, použiteľná ako ergonomický strešný debniaci a záklopový panel, je finálnym dotykom firmy EGGER na stavbe každej budovy.

Výrobok je založený na OSB 3 doske a líši sa od nej svojím malým formátom, nízkou hmotnosťou a inovatívne frézovanými profilmi hrán.



Ľahká manipulácia

Doska EGGER Roofing Board je k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach a hmotnostiach:

- 2400 × 600 × 12 mm s hmotnosťou dosky iba 10,4 kg
- 2800 × 600 × 12 mm s hmotnosťou 12,1 kg
- a 2400 × 600 × 15 mm s hmotnosťou 13 kg

Nízka hmotnosť dosky znamená pre montérov aj menšiu telesnú námahu pri prenášaní a montáži. Vďaka nej sa s doskou dá ľahko manipulovať a na jej rýchle prenesenie a inštalovanie stačí jeden pracovník. To mu umožňuje ľahkú, ergonomickú manipuláciu a bezpečnú montáž.

Vynikajúca presnosť

Inovatívne profilovanie hrán s pozdĺžnym predsadeným spojom a priečnym profilom spoja pero – drážka umožňuje ľahkú montáž a polohovanie, ale aj vyššiu presnosť. Vďaka svojmu predsadenému profilu – polodrážke je doska zaistená na svojom mieste až do upevnenia.

Pomocou predsadeného spoja sa dajú kompenzovať aj drobné nepresnosti podkladovej konštrukcie. Profil pero – drážka umožňuje nekonečnú inštaláciu vyžadujúcu iba niekoľko rezov. Dilatačné škáry široké 2 mm sú integrované priamo v profile hrany a zaručujú trvalú inštaláciu bez napätia. Vďaka jednoduchej inštalácii a veľkému pokrytiu je zabezpečená až 30-percentná úspora času v porovnaní s OSB doskami s rovnou hranou.

OSB





OSB GLUNZ
OSB GLUNZ/III PUR, trojvrstvovo orientované drevoštiepkové dosky z plochých obdĺžnikových štiepok. Doska je koncipovaná na všeobecné použitie so štandardnými požiadavkami na odolnosť a stabilitu. Doska je lepená bez formaldehydu a je charakterizovaná predovšetkým vysokou odolnosťou proti vlhkosti. OSB GLUNZ/III PUR spĺňuje požiadavky normy DIN 68800. Hrany môžu byť vo vyhotovení ostrom alebo opracované na pero a drážku. Povrch dosky nebrúsený alebo brúsený.





Dosky OSB GLUNZ/III:
- dosky majú vysokú mechanickú pevnosť,
- lepené lepidlom s odolnosťou proti vlhkosti, doska OSB III je určená do prostredia s mierne zvýšenou vlhkosťou,
- vyrobené z dreva z udržateľne obhospodarovaných lesov, PEFC certifikácia.

Použitie OSB GLUNZ/III PUR dosiek:
- v drevostavbách na oplášťovanie rámovej konštrukcie,
- strešné plášte,
- záklopy striech a tesárske konštrukcie,
- na podkladové vrstvy na konštrukcie podláh,
- použiteľné i ako finálny podlahový povrch, najmä brúsené dosky,
- obaly a prvky obalového priemyslu,
- vo výstavníctve.

OSB III
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy E1. Horľavosť: (pri hrúbkach nad 9 mm) D-s2,d0.

OSB DESKY VERZUS DREVOTRIESKOVÉ DOSKY P5

Sú to dva rozdielne materiály, OSB dosky a DTDS P5. V prípade OSB dosky je vždy potrebné využiť pozdĺžnu orientáciu, kde doska má svoje výhody. DTDS je rozdielny materiál a dosky sa i rozdielne správajú. Náhradu preto ponechajte na svojom projektantovi, pretože náhrada OSB dosky doskou DTDS P5 sa musí vždy dobre zvážiť. Ide o orientačné porovnanie, kde boli použité hodnoty dané normou.

Produkt	DTDS P5 (MFP)	DTDS P5 (MFP)	DTDS P5 (MFP)	OSB III	OSB III	OSB III
Hrúbka	13 až 20 mm	20 až 25 mm	25 až 32 mm	12 až 15 mm	18 až 25 mm	25 až 32 mm
Merná hmotnosť	780–820 kg/m^3	780–820 kg/m^3	780–820 kg/m^3	570–670 kg/m^3	570–670 kg/m^3	570–670 kg/m^3
Nasiakavosť	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %
Pevnosť v ohybe – hlavná os	16 MPa	16 MPa	16 MPa	20 MPa	18 MPa	16 MPa
Pevnosť v ohybe – vedľajšia os	16 MPa	16 MPa	16 MPa	10 MPa	9 MPa	8 MPa
Modul pružnosti – hlavná os	2400 MPa	2150 MPa	1900 MPa	3500 MPa	3500 MPa	3500 MPa
Modul pružnosti – vedľajšia os	2400 MPa	2150 MPa	1900 MPa	1400 MPa	1400 MPa	1400 MPa
Rozlupčivosť po varnom teste	0,14 MPa	0,12 MPa	0,11 MPa	0,13 MPa	0,12 MPa	0,06 MPa



Dodací poriadok OSB



OSB SUPERFINISH ECO

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2500 x 625	2500 x 1250
OSB III KRONOSPAN RH	10		159996
	12		159997
	15		159998
	18		159999
	22		160000
	25		162252
OSB III KRONOSPAN 4*P-D	12	00385	
	15	00386	
	18	00387	
	22	00388	
	25	00389	

OSB EGGER

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2500 x 675	2500 x 1250
OSB III EGGER RH	6		154688
	8		154689
	10		154690
	12		154691
	15		154692
	18		154693
	22		154694
	25		252253
OSB III EGGER 4*P-D	12	154696	
	15	154697	
	18	154698	
	22	154699	
	25	00331	

OSB GLUNZ

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2500 x 675	2500 x 1250
OSB III GLUNZ RH	6		00394
	8		00332
	10		00306
	12		00314
	15		00304
	18		00310
	22		00313
	25		00312
OSB III GLUNZ 4*P-D	12	02505	
	15	02506	
	18	02507	
	22	02508	
	25	113140	
OSB III GLUNZ 4*P-D BRÚSENÁ	12	113133	
	15	113135	
	18	113136	
	22	113137	




12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

MFP





MFP
Multifunkčný panel je doska určená na nosné účely vo vlhkom prostredí. Okrem toho má MFP panel vynikajúce hodnoty pevnosti v ťahu naprieč a hrúbkovom rozpínaní. Je teda veľmi vhodná na mnohé konštrukčné účely i na výrobu stabilných druhov obalov. Emisná trieda je E1. Trieda reakcie na oheň D–s2, d0.

Štandardný formát:
RH 2 500 x 1 250 mm,
4*P-D 2 500 x 615 mm.

Vlastnosti:
- vysoká zaťažiteľnosť,
- lepenie odolné proti vlhkosti,
- vhodné na konštrukčné účely vo vlhkom sektore,
- vŕtanie, rezanie a frézovanie ako pri masívnom dreve,
- klince, skrutky a spony držia bezchybne i na okrajoch,
- bezproblémové ďalšie spracovanie vo forme lepenia, náterov a pod.,
- presná a rýchla pokládka vďaka symetrickému profilu na pero a drážku,
- sympatický, prirodzený vzhľad dreva,
- k dispozícii je schválenie orgánu stavebného dozoru podľa CE EN 13986-P5.

Použitie:
- konštrukcie podláh,
- obklady stien,
- pokrytie striech,
- stavebné oplotenie,
- výstavba predajní a veľtržných objektov, vybavenie interiérov,
- schválené ako obklad pri stavbách z drevených rámov podľa DTU 31.2.







DODACÍ PORIADOK MFP

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2500 x 615
MFP panel P5 4*P-D	12	00382
	15	84919
	18	00390
	22	00393

12345 Tovar je na sklade v ČR



Drevotrieskové dosky KRONOSPAN P3

Doska typu P3 (E1) je trojvrstvová plošne lisovaná drevotriesková doska vyrábaná zo špeciálne triedených drevených triesok spojených vysokokvalitnou MUF živicou. Dosky sa dodávajú v hrúbkach od 10 do 38 mm s nízkymi hrúbkovými toleranciami (obojstranne brúsené).



Dosky
splňujú požiadavky normy ČSN EN 312, typu P3 definované ako nenosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí. Svojimi vlastnosťami sú dosky P3 (E1) určené na použitie v stavebníctve ako podkladový materiál a v obalovom priemysle. Dosky P3 sú vďaka hladkému brúsenému povrchu vhodné i na potiahnutie fóliami, dyhami, dekoračnými papiermi i vysokotlakovými HPL laminátmi.

Výhody:
- zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu,
- vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita,
- jednoduchá fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov (skrutky, klince, sponky),
- rovnaká pevnosť v ploche dosky,
- jednoduché opracovanie bežnými drevo-obrábacími nástrojmi,
- výhodný pomer cena/úžitková hodnota,
- vyhotovenie pero-drážka automaticky zaisťujúce dilatačné škáry medzi doskami,
- možnosť ekologickej recyklácie.

Použitie:
Stavebníctvo
- podklad pre podlahové krytiny,
- podkrovná výstavba,
- nenosné opláštenie stien a priečok.

Obalový priemysel
- opláštenie prepravných debien a obalov,
- podkladové materiály.

DTDS KRONOSPAN Standard P3

Formát 2827 x 2064 mm	Hrúbka				19 mm			
Balenie	ks/bal.				28			
Formát 4010 x 2070 mm	Hrúbka			16 mm	19 mm		25 mm	
Balenie	ks/bal.			20	20		10	

DTDS KRONOSPAN P3 4 P+D

Formát 2050 x 925 mm	Hrúbka		13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
Balenie	ks/bal.		54	44	37	32	28	25	18
	Dodanie		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
Formát 2050 x 625 mm	Hrúbka	10 mm							
Balenie	ks/bal.	70							
	Dodanie	ⓘ							

Pri objednávkach DTDS v P5 je možné objednať len od 300 m^3.

ⓘ Na objednávku

www.demos-trade.com

Drevotrieskové dosky EGGER P3



Drevotrieskové dosky do vlhkého prostredia – vhodné na všetky druhy povrchovej úpravy. Oblasti použitia: napr. kúpeľňový nábytok alebo pracovné dosky vyžadujúce vodovzdorné lepenie a nízke hodnoty napúčania.



Drevotrieskové dosky EGGER P3
Stredná vrstva má zelené sfarbenie, krycia vrstva prírodné. Využívajú sa vo výrobe nábytku a interiérovej výstavbe. DTDS EUROSPAN E1 P3 sa so zreteľom na špecifické požiadavky používa ako alternatíva k štandardnému variantu P2.

Použitie: Do vlhkého prostredia, nábytok do kúpeľní a zdravotníckych zariadení, pracovné dosky, parapety.

Výhody: Vysoká odolnosť proti napučaniu, vlhku odolné lepenie.



DODACÍ PORIADOK DTDS EGGER P3 (VODOVZDORNÉ)

Rozmery (mm)	Kód sortimentu	Balenie (ks)	Rozbalitelnosť
P3 2800 x 2070 x 16	ⓘ **60962**	6	6
P3 2800 x 2070 x 18	ⓘ **01184**	6	6
P3 5610 x 2070 x 18	ⓘ **135004**	1	1

ⓘ Na objednávku





Cetris®



CETRIS® BASIC je cementotriesková doska s hladkým prírodným cementovo sivým povrchom.

Základný rozmer dosky je 3 350 x 1 250 mm. Dosky majú vďaka svojim vlastnostiam široké uplatnenie. Dosky BASIC možno na objednávku dodať rezané na zákazníkom požadovaný rozmer, so zaoblenou alebo zrazenou hranou pod uhlom 45°, frézované od hr. dosky 12 mm s polodrážkou, od hr. dosky 16 mm s perom a drážkou. Do dosiek je možné aj predvŕtať otvory.

CETRIS® PD je cementotriesková doska opatrená perom a drážkou, nebrúsená s hladkým povrchom.

Cementotriesková doska s rozmermi 1250 x 625 mm (vrátane pera) určená pre technológie suchej podlahy. Dosky dodávame na želanie zákazníka i v iných hrúbkach než sú na sklade v Prahe. Dosky sú po obvode opatrené perom a drážkou a **sú určené na kladenie na nosníky alebo na renováciu starých podláh.**

DOSKY CETRIS® bez povrchovej úpravy alebo s povrchovou úpravou odolávajú vlhkosti, vode a plesniam. Sú mrazuvzdorné podľa ČSN EN 1328 a nehorľavé podľa normy EN 13 501–1 je A2–s1, d0. Nevýhodou však môže byť vlhkostná dilatácia. Dosky majú mnoho variantov uplatnenia.

PÝTAJTE SA NAŠICH OBCHODNÝCH MANAŽÉROV NA TO, ČO VÁS ZAUJÍMA.





DODACÍ PORIADOK CETRIS®


Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		1250 x 625	3350 x 1250
CETRIS BASIC	8		109770
	10		109771
	12		109772
	14		109773
	16		109774
	18		109775
	20		109776
CETRIS PD nebrúsená	16	109783	
	18	109784	
	24	109787	

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR









CETRIS®

DOSKY CETRIS® bez povrchovej úpravy

CETRIS® BASIC
CETRIS® PD
CETRIS® PDB
CETRIS® PDI
CETRIS® PROFIL
CETRIS® AKUSTIC
CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník

DOSKY CETRIS® s povrchovou úpravou

CETRIS® PLUS
CETRIS® PROFIL PLUS
CETRIS® FINISH
CETRIS® PROFIL FINISH
CETRIS® AKUSTIC FINISH
CETRIS® LASUR



Palubovky



PALUBOVKY
Masívne drevo a ďalšie prírodné materiály na báze dreva majú i napriek nástupu moderných trendov svoje stále miesto v interiéri i v exteriéri (nielen) našich domov, chát či bytov. Okrem klasického nábytku z masívneho dreva sú stále v obľube **drevené obklady alebo palubovky.**

Palubovky v interiéri majú dva druhy základného využitia:
1) na obklady stien a stropov – najpoužívanejšie sú palubovky profilu KLASIK (a TATRAN),
2) ako podlahová krytina, tzv. palubovky PODLAHOVÉ.


Oba varianty sa vyrábajú frézovaním najčastejšie ihličnatého dreva, vysušeného na 10 % ±2 % na obklady a 12 % ±2 % na podlahy.

V exteriéri sa používajú obkladové a fasádové palubovky na obklady stien, štítov budov a na terasy. Vyrábajú sa rovnakým spôsobom ako interiérové palubovky, len s tým rozdielom, že materiál je vysušený na 16 % ±2 %. Pred samotnou montážou musia byť palubovky „AKLIMATIZOVANÉ“ v priestore, kde budú inštalované. Dĺžka aklimatizácie sa mení podľa ročného obdobia a vzdušnej vlhkosti a závisí aj od hrúbky palubovky. Spravidla trvá 1–2 týždne (minimálne však 5 dní).
Pri montáži paluboviek vo vonkajšom prostredí je nutné počítať s tým, že palubovky vplyvom vlhkosti zväčšia svoj objem. Nedorážajte preto palubovky natesno k sebe – ponechajte dostatočné škáry, aby mohli dilatovať.

VLASTNOSTI PALUBOVIEK:
- tlmia hluk,
- zatepľujú priestor,
- pôsobia ako estetický doplnok,
- chránia steny proti vlhkosti a poškodeniu,
- umožňujú opakovanú renováciu,
- hygienické a vhodné pre alergikov.


PALUBOVKY OBKLADOVÉ SMREK kvalita A/B

Profil KLASIK



Rozmery (mm)	Kód sortimentu
3000 x 96 x 12,5	318627
4000 x 96 x 12,5	318625
5000 x 96 x 12,5	318626
3000 x 121 x 15	318630
4000 x 121 x 15	318628
5000 x 121 x 15	318629
4000 x 96 x 19	318634
4000 x 96 x 19 obojstranne hladká	318635
3000 x 121 x 19	318633
4000 x 121 x 19	318631
5000 x 121 x 19	318632

Profil TATRAN



Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4000 x 96 x 12,5	292956
5000 x 96 x 12,5	217205
4000 x 121 x 15	292958
5000 x 121 x 15	292957
4000 x 121 x 19	292960
5000 x 121 x 19	292959

Palubovky v profiloch TATRAN sú k dispozícii v centrálnom sklade na Slovensku.
Informácie ohľadne dodacích podmienok na dotaz.

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch
12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice
12345 Tovar je na sklade v ČR


Palubovky





PALUBOVKY PODLAHOVÉ kvalita A/B

PODLAHOVÁ palubovka



SMREK	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 24	315140
5000 x 146 x 24	315141
4000 x 146 x 28	318639
5000 x 146 x 28	318640

BOROVICA	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 27 s mikrofázou	318641
5000 x 146 x 27 s mikrofázou	318642








Terasy – sibírsky smrekovec

Môcť chodiť naboso zvnútra von je krásny pocit ...


Terasa Massaranduba

... drevené terasy sú najprirodzenejším spojením medzi domom a záhradou – rozširujú váš obytný priestor von až do zelene. Nezáleží, aké drevo si z nášho bohatého sortimentu položíte k nohám. Každý prírodný materiál si v horúcich letných dňoch vezme presne to správne množstvo tepla a je príjemný aj pri chladnejšom počasí. Komfortný a pohodlný výstup vám umožní neustále spojenie s vašou záhradou.



SIBÍRSKY SMREKOVEC (lat. Larix sibirica) Najrozšírenejšími ihličnatými lesmi na svete sú lesy smrekovcové – a najvýznamnejším druhom svetlej ihličnatej tajgy je sibírsky smrekovec. Platí to predovšetkým pre oblasti Západosibírskej nížiny, ktorá je zároveň ťažiskom jeho rozšírenia. Tento druh však vystupuje až po alpínsku hranicu lesov v horách. Len v Ruskej federácii – predovšetkým na Sibíri – zaberajú lesy so smrekovcami cca 264 mil. ha, čo je zhruba 38 % plochy tamojších lesov. Stromy na Sibíri dosahujú výšku až 40 m a vek cca 400 rokov. Smrekovec rastie takmer od hladiny mora až po 2 250 m n. m., najvyššie vystupuje v Altaji (až 3 700 m n. m.). Sibírsky smrekovec zasahuje aj do Európy - vyskytuje sa na juhovýchodnom okraji Bieleho mora až takmer po okraj Onežského jazera. Ďalší výskyt je na východe Ázie až po jazero Bajkal, na juhovýchode a v Mongolsku. Jeho výskyt je teda od južných ázijských hraníc bývalého ZSSR až po severné hranice lesotundry.

Popis: Bežové drevo žltkasto bielej až červenkasto bielej farby, jadrové drevo červenkasto hnedej až tmavo červenohnedej farby, tmavne. Pri silnom slnečnom ohriatí môže vytekať živica. Hustota dreva: cca 650 kg/m³.


Sibírsky smrekovec

Použitie: na okná, dvere, použiteľné aj ako vrstvené drevo, na záhradný nábytok, parkety, podlahy a fasády.

OBOJSTRANNE HLADKÉ
– na objednávku.
Rozmery: 28 x 120 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRUBÁ/JEMNÁ DRÁŽKA
– na objednávku.
Rozmery: 27 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.

OBOJSTRANNE HLADKÉ
– na objednávku.
Rozmer: 28 x 145 mm.
Dĺžka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

DODACÍ PORIADOK SIBÍRSKY SMREKOVEC

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
Doska 27 x 145 x 3600 J/HR	272234
Doska 27 x 145 x 3900 J/HR	234350
Hranol 45 x 70 x 4000 (pod terasové dosky)	272235

V priebehu roka možný prechod na hrúbku 24 mm (z hrúbky 27 mm) a vyhotovenie J/J (z J/HR).

12345 Tovar je na sklade v ČR

Hobra








HOBRA

je mäkká drevovláknitá doska vyrobená z lignocelulózových vlákien (s objemovou hmotnosťou do 350 kg/m^3) lisovaných bez lepidla – súdržnosť dosky je zaistená zlisovaním a splstnatením vlákien ich prirodzenou lepivosťou.

Pre svoje výborné izolačné vlastnosti sa používa ako hlboká a kroková izolácia (podlahy, dvere), rovnako ako preklady na balenie skla a pod.






Ďalšie informácie nájdete na str. 3.14



Materiály použiteľné na výrobu dverí a zárubní




Dverné tesnenie
katalóg kovania



Výplňové materiály
Homalight, Ľanová doska
NATURA, DTDS dierovaná



Dverné závesy
katalóg kovania



Nosné dosky
EUROLIGHT,
DTS AIRMAXX



Zámky
katalóg kovania




Dverná latovka
s MDF povrchom



Kľučky
katalóg kovania



Dverné plášte s finish fóliou,
s lamino povrchom, microlaminátmi



Bezfalcové kovanie
katalóg kovania




Vetracie mriežky
katalóg kovania



Lepidlá pre výrobu a montáž
kapitola 14

Materiály použiteľné na výrobu dverí a zárubní








DODACÍ PORIADOK NOSNÉ MATERIÁLY

Názov sortimentu	Kód sortimentu
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 38 mm	01172
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 40 mm	01174
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 50 mm	01171
EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 60 mm	01173
DTDS Airmaxx 3050 x 1300 x 38 mm	256050
Latovka MDF povrch, päťvrstvová 970 x 2050 x 40 mm	00564
Latovka MDF povrch, päťvrstvová 1250 x 2500 x 40 mm	00580



DODACÍ PORIADOK VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

Názov sortimentu	Kód sortimentu
MDFS Homalight 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 31 mm	ⓘ 259700
MDFS Homalight 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 33 mm	206160
MDFS Homalight 200 kg/m³ 2440 x 1220 x 34 mm	ⓘ 259701
DTDS dierovaná RT7 800 x 1888 x 32 mm	223457
DTDS dierovaná RT8 800 x 1888 x 33 mm	109920



DODACÍ PORIADOK TENKÉ SUROVÉ DOSKY

Názov sortimentu	Kód sortimentu
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 3 mm	01011
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 4 mm	01012
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 5 mm	01013
DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 6 mm	165833
MDFS (HDF) 2800 x 2070 x 5 mm	00607

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

ⓘ Na objednávku



Dverné plášte



DVERNÉ PLÁŠTE S LAMINO POVRCHOM
E1 P2 CE.
Balenie: 50 ks.

Dekor je tvorený rovnako ako pri DTD laminovaných dekoračným papierom impregnovaným melamínovou živicou a na povrchy sa používajú aj štruktúry, rovnako ako pri DTD laminovaných. Nižšie sú uvedené dekory skladovej kolekcie dverných plášťov.

Pri objednaní neskladového produktu je nutné nechať si preveriť kombinácie dekorov a štruktúr a požadované minimálne množstvá.

MICROLAMINÁTY
Mikrolaminát sú určené na priemyselové spracovanie na kontinuálnych zariadeniach a výrobca odporúča vždy uskutočniť skúšku spracovateľnosti.

Dodávajú sa vo zvitkoch v dĺžke 200 m a šírke 1 300 mm alebo podľa špecifikácie zákazníka. Hrúbka je 0,15 mm. Dekory – na objednávku možno vyrobiť akýkoľvek dekor z ponuky EGGER. Minimálne množstvo pri objednávkových zákazkách je 260 m^2 od dekoru.

Zárubne dodávame kusovo, na zákazku.





Vzorkovník – Dverné plášte
kód: 311365

Vejár obsahuje 90 dekorov laminátov, ktoré sú dostupné vo dverných formátoch.



Vzorkovník – skladová kolekcia Démos dverné plášte
kód: 354039

Dverné plášte





DODACÍ PORIADOK – SKLADOVÁ KOLEKCIA DÉMOS

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Rozmery (mm)	
				2130 x 2050 x 3	2005 x 870 x 3
	W980	ST2	Platinovo biela	229567	191750
	W1100	ST2	Alpská biela	296137	296136
	W1100	ST22	Alpská biela	296141	296139
	H1145	ST22	Dub Bardolino prírodný	229570	229573
	H1151	ST22	Dub Arizona hnedý	234897	234896
	H1277	ST9	Akácia Lakeland svetlá	229565	229571
	H1298	ST22	Jasan Lyon pieskový	234895	234894
	H1521	ST15	Javor medový	222603	229574
	H1582	ST15	Buk Ellmau	141745	191741
	H1636	ST12	Čerešňa Locarno	318174	318175
	H3303	ST22	Dub Hamilton prírodný	234893	234892
	H3395	ST12	Dub corbridge prírodný	318177	318176
	H3734	ST15	Orech Dijon prírodný	224192	191744
	H3702	ST10	Orech Pacific tabakový	254240	254239
	U763	ST9	Perlovo sivá	252799	252797

12345 Tovar je na sklade v ČR

DODACÍ PORIADOK – SKLADOVÁ KOLEKCIA EGGER

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Rozmery (mm)	Nosná doska
	W980	ST2	Platinovo biela	5610 x 2050 x 3	E1 P2
	U763	ST2	Perlovo sivá	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1582	ST15	Buk Ellmau	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3734	ST15	Orech Dijon prírodný	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H1298	ST22	Jasan Lyon pieskový	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3389	ST24	Dub prírodne svetlý	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H1145	ST10	Dub Bardolino prírodný	4310 x 2050 x 3	E1 P2
	H3309	ST28	Dub Gladstone pieskový	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabakový	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1180	ST37	Dub Halifax prírodný	5610 x 2050 x 3	MDF HD
	H1181	ST37	Dub Halifax tabakový	5610 x 2050 x 3	MDF HD

Minimálne objednávacie množstvo 25 ks celodosák, maximálne 50 ks celodosák alebo zodpovedajúce množstvo prírezov.