

Vyhlásenie o parametroch č. P2-CPR-2013-07-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Drevotriesková doska PB P2

2. Identifikácia stavebného výrobku:

Bučina DDD spol.s r.o. , PB P2 ,1393

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na etikete, na každej palete, kde je uvedený výrobca, typ dosky, dátum a čas výroby;

3. Predpokladané použitie stavebného výrobku:

**Pre vnútorné použitie ako nenosný prvok v suchom prostredí
(P2 podľa EN 312 – je nenosná doska pre použitie vo suchom prostredí)**

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
Slovenská Republika
IČO: 36 05 93 23**

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:

Systém 3

6. Notifikovaná osoba :

**Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha,s.p.
Na Florenci 7-9,
111 71 Praha 1
www.vvud.cz
Notifikovaná osoba č. 1393**

Notifikovaná osoba - **Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha,s.p.** vykonala stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu podľa systému 3 uvedenom v harmonizovanej norme **EN 13986: 2004**

Notifikovaná osoba vydala Protokol o skúške typu č.

FCHL -143 / 12

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnosť	Jednotka	Hrúbka (mm)					Norma	Harmonizovaná technická špecifikácia
		6 - 13	13 - 20	20 - 25	25 - 32	32 - 38		
Hustota	kg/m ³						EN 323	EN 13 986
Tolerancia priamosti bokov	mm/m	1,5					EN 324-2	
Tolerancia pravouhlosti	mm/m	2,0					EN 324-2	
Obsah vlhkosti	%	5,60 – 9,0					EN 322	
Hrúbková tolerancia	mm +/-	0,2					EN 324-1	
Tolerancia dĺžky a šírky	mm +/-	5,0					EN 324-1	
Pevnosť v ohybe (I)	N/mm ²	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5	EN 310	
Modul pružnosti (I)	N/mm ²	1800	1600	1500	1350	1200	EN 310	
Rozlupčivosť	N/mm ²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	EN 319	
Obsah formaldehydu	mg/100g	8,0 mg/100 g					EN 120	
Reakcia na oheň EN 13501-1		D-s1,d0	D-s1,d0	D-s1,d0	D-s1,d0	D-s1,d0		EN 13 986
Priepustnosť vodnej pary		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Zvuková izolácia		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Obsah pentachlórfenolu (PCP)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Tepelná vodivosť		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Biologická trvanlivosť		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		

I-uvádzané pevnosti nie sú hodnotami charakteristickými pre použitie pri navrhovaní drevených konštrukcií.

8. Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Zvolen, 01. 07. 2013

Ing. Antonín Juříček
konateľ spoločnosti

BUČINA DDD spol. s r.o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
- 14 -

„Only the products that are identified as such on this document are FSC certified“. FSC Pure, SGS-COC-002964, FSC Mix, SGS-COC-002964, FSC CW, SGS-CW-002964

Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 059 323
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, Vložka číslo 8264/S



The mark of
responsible forestry