

## Návod, ako sa starať o povrch SENOSAN

SENOSAN - jeho povrch je dobre známy pre jeho unikátny stupeň lesku a hĺbku farieb. Po odstránení PE ochrannej fólie sa povrch stáva veľmi citlivým. Riešením je zanechanie samo priliehajúceho PE - filmu na povrchu, ktorý robí povrch mäkký a môže sa časom ešte využiť. Akrylátový povrch je sám o sebe hydroskopický (schopnosť pohlcovať vodu), čo znamená obsah vody v normálnom vlhkom prostredí, čo je potrebné k dosiahnutiu konečnej tvrdosti akrylátu. Tvrdnutie môže trvať celý týždeň, niekedy i dlhšie. Ak je potreba proces urýchliť, odporúčame čistenie povrchu roztokom vody a tekutého mydla (1% tekutého mydla). Pre naniesenie roztoku používajte len mäkké tkaniny.

### Dôležitá poznámka!

Opticky a s ohľadom na stupeň lesku, možno SENOSAN porovnávať s leskom povrchu piana. Jasne zdôrazňujeme, že nie je možné použiť žiadne brúsiace a drsné čistiace materiály, ktoré by mohli tento lesklý povrch zničiť, a za žiadnych okolností nepoužívať čistiaci materiál obsahujúci alkohol (často sa vyskytuje v čistidlách na sklo).

## Odporúčania

### Čistenie:

Odporúčame použiť len anti-statické prípravky, ktoré zabraňujú vytvoreniu statického výboja. Ďalej odporúčame použiť náš leštiaci prípravok pri údržbe povrchu, aby sa zamedzilo poškrabaniu. Vyvarujte sa použitiu bežných anti-statických čističov (odporúčame použiť čističe rady SANOSAN Ultra Gloss Superpolish –DGS). Pred leštením povrch umyte mydlovým roztokom a dôkladne vysušte. Potom prípravok naneste na bavlnenú tkaninu a rovnomerne naneste na celú plochu, stačí malé množstvo prípravku – je vysoko efektívny. Nechajte pôsobiť. Po 20 minútach preleštite povrch krúživými pohybmi – použite čistú bavlnenú tkaninu.

### Údržba:

Odporúčame ihneď po odstránení ochrannej fólie použiť Ultra Gloss Superpolish-DGS. Výrobok je ekologicky nezávadný, možno ho použiť v kuchynských priestoroch. Ochrana povrchu by mala byť zopakovaná približne po 1 roku. (ak už povrch nie je natoľko lesklý).