

14



stroje a nástroje



Nástroje	
Pílové kotúče	14.3 – 14.4
Skrutkovacie bity a súpravy bitov	14.4 – 14.5
Pílové plátky do priamočiarych píl	14.6
Súpravy pílových plátkov Robust Line	14.7
Súpravy pílových plátkov	14.8
Vrtáky a súpravy vrtákov	14.8 – 14.9
Dierovky, sukovníky a ploché vrtáky	14.10
Vrtáky do minerálnych materiálov	14.11
Súpravy vrtákov a bitov	14.12
Náradie	
Akumulátorové vŕtacie skrutkovače	14.13 – 14.14
Akumulátorové frézovacie a rezacie náradie	14.15
Vŕtačky a kladivá	14.16
Náradie pre rezanie	14.17 – 14.19
Náradie pre hobľovanie a brúsenie	14.20
Excentrické brúsky	14.21
Vysávače	14.22
Meracia technika a príslušenstvo	14.23 – 14.26



Predrezové kotúče a kotúče Top precision a Expert

kód	kód Bosch	opis
243548	2.608.642.610	kotúče top precision, expert a predrezové kotúče, 120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24 T K-WZ
128154	2.608.642.127	predrez TP Best for 100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128156	2.608.642.129	predrez TP Best for 120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128158	2.608.642.131	predrez TP Best for 125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128159	2.608.642.104	TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 48T DH
128161	2.608.642.108	TP Best for Abrasive 350 × 30 × 3,2/2,2 72T DH
128162	2.608.642.109	TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 80T TCG
128163	2.608.642.110	TP Best for Abrasive 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T TCG
128164	2.608.642.105	TP Best for Fine 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T ATB
128165	2.608.642.107	TP Best for Fine 350 × 30 × 3,5/2,5 108T ATB
192693	2.608.642.502	Expert Fine Wood 250 × 30 22T ATB
171036	2.608.642.503	Expert Fine Wood 300 × 30 26T ATB
171037	2.608.642.516	Expert Fine Laminated 250 × 30 80T TCG
171038	2.608.642.517	Expert Fine Laminated 300 × 30 96T TCG
128131	2.608.642.098	multimateriál pre pokosovú pílu 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TC G
128132	2.608.642.099	multimateriál pre pokosovú pílu 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TC G

- pri kónickom predreze sa šírka rezu nastavuje vysunutím/zasunutím kotúča
- ATB = striedavý zub, DH = dutý zub, TCG = trapézový zub
- napínací krúžok udržiava tvarovú stálosť
- trvalé informácie o brúsení kotúča vypálené laserom na tele kotúča

TOP PRECISION BEST FOR

- tvrdokovové zuby MicroteQ zaručujú minimálne opotrebovanie a kvalitu rezu
- povlak CleanteQ redukuje zachytávanie zvyškov a udržiava kotúč chladný
- StabilteQ tlmíacie drážky výrazne znižujú hlučnosť pri rezaní
- rozpinacie drážky rezané laserom zvyšujú stabilitu kotúča a presnosť rezu
- oceľové telo pre vysokú odolnosť
- perfektný rez do doskových materiálov jedno i obojstranne laminovaných či dyhovaných
- pre horizontálne a vertikálne formátovacie píly

KOTÚČE Expert

- zuby DURA Technology: dlhá životnosť vďaka hustej a kompaktnej tvrdokovovej zmesi s karbidom titánu so špeciálnymi inhibítormi
- napínací krúžok zabraňuje deformácii tela kotúča
- Vibration Control tlmíacie drážky pre pokojný chod a nižšiu hlučnosť

KOTÚČE MULTIMATERIAL

- čisté rezy do kompozitných materiálov, hliníka, mosadze, medi, neferových kovov, plastov, epoxidu aj drevotrieskových dosiek
- pre kapovacie a pokosové píly





Pílový kotúč Optiline Wood pre kotúčovú pílu

kód	kód Bosch	opis
118201	2608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB
118204	2608.640.616	190 × 2,6 × 30, 36T ATB


- presné a kvalitné rezy
- vhodné pre všetky typy drevín



Pílový kotúč Multimaterial

kód	kód Bosch	opis
142055	2608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T TCG
118206	2608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142056	2608.640.508	190 × 20 (16) × 2,4 mm, 54T TCG
142057	2608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142058	2608.640.445	210 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142059	2608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142060	2608.640.514	235 × 30 (25) × 2,4 mm, 64T TCG
142061	2608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T TCG

- pre náročný rez s čistými hranami
- vhodné pre najrôznejšie materiály (drevo, DTD, plast, hliník...)
- pre kotúčové, pokosové a stolové píly



Bity EH – Extra hart

kód	kód Bosch	opis	počet ks v balení
118230	2607001.556	PZ1 EH 25 mm	1
118231	2607001.560	PZ2 EH 25 mm	1
118232	2607001.564	PZ3 EH 25 mm	1
118226	2607001.510	PH1 EH 25 mm	1
118227	2607001.513	PH2 EH 25 mm	1
118652	2607001.517	PH3 EH 25 mm	1
142077	2607002.496	TX20 EH 25 mm	1
142078	2607002.497	TX25 EH 25 mm	1
142079	2607001.724	HEX4 EH 25 mm	3

- bity z tvrdokovu s dlhou životnosťou a maximálnou pevnosťou
- lisované, väčšia presnosť výroby, lepšie držia v drážke





Súprava skrutkovacích bitov Robust Line M, Extra-Hart

s rýchlovymeniteľným držiakom

kód	kód Bosch	opis
239290	2.607002.563	12 + 1-dielna

Súprava obsahuje

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40



Súprava skrutkovacích bitov Robust Line L, Extra-Hart

s rýchlovymeniteľným držiakom

kód	kód Bosch	opis
216498	2.607002.568	18 + 1-dielna

Súprava obsahuje

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40
- S0, 6 × 4,5; 0,8 × 5,5; 1,2 × 8,0
- HEX 4, 5, 6



Súprava skrutkovacích EH bitov

s rýchlovymeniteľným držiakom

kód	kód Bosch	opis
143978	2.607017037	25-dielne (25 a 49 mm)

- balenie X-Pro je cenovo a kvalitou prijateľný variant

Súprava obsahuje

- 25mm: PH1,2, 2,3, PZ1,2, 2,3, T10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40
- 49mm: PH2, PZ2, T10, 15, 20, 25, 30, 40





Pílový plátek BIM Extra-clean

pre tvrdé drevo

kód	kód Bosch	opis
118410	2.608.636.569	T308BF, 5 ks
118411	2.608.636.640	T308BOF, 5 ks

- extra čistý a presný rez na oboch stranách
- rovný rez (BF) alebo krivkový (BOF)
- nepodrezáva
- vhodný na materiál: 5 – 50 mm, masív, preglejka, OSB dosky a pod.



Pílový plátek BIM

pre lamino

kód	kód Bosch	opis
161077	2.608.636.431	T101BIF, 5 ks
161065	2.608.636.432	T101AOF, 3 ks

- úplne čistý rez v materiáloch ako je lamino a lamely laminátových podláh
- rovný rez (BIF) alebo krivkový (AOF)
- na laminátové podlahy, lamináty a tiež preglejky
- vhodný na materiál: 3 – 30 mm (BIF), 1,5 – 15 mm (AOF)



Pílový plátek HCS

pre mäkké drevo

kód	kód Bosch	opis
161061	2.608.630.030	T101B, 5 ks
118266	2.608.633.779	T101BR, 3 ks
118412	2.608.634.234	T101BF, 5 ks
161062	2.608.634.235	T101BRF, 5 ks

- čistá rubová strana (B/BF) alebo lícová (BR/BRF)
- vhodný na materiál: 3 – 30 mm, DTD, tvrdé drevo a v podstate všetky drevené materiály



Pílový plátek HCS

pre drevo

kód	kód Bosch	opis
161067	2.608.633.A35	T144DP, 5 ks

- cenovo výhodné plátky na hrubý a rýchly rez
- vhodný na materiál: 5 – 50 mm, na masív a OSB dosky
- nevhodný na lamino (LTD)



Pílový plátek BIM Progressor

pre drevo a kov

kód	kód Bosch	opis
118413	2.608.634.993	T345XF, 3 ks

- univerzálny rýchly hrubý rez
- na deštrukčné práce (drevo s kĺncami, stavebné drevo)
- nevhodný na čistú prácu





Súpravy Robustline

- balenie Robust Line sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poškodeniu
- odolá aj prejdeniu autom
- balenie obsahuje nástroje najvyššej kvality

Súprava pílových plátkov Wood Expert

kód	kód Bosch	opis
142718	2.607010.572	6-dielna súprava pílových plátkov Wood Expert

Súprava obsahuje:

- T308B – mäkké drevo a neabrazívne materiály
- T308BF – tvrdé drevo a abrazívne materiály
- T301BCP – 2× mäkké drevo, DTD dosky, latovky, drevovláknité dosky (3 – 65 mm), dvere a kuchynské PD
- T234X – 2× mäkké drevo (3 – 65 mm), DTD dosky, latovky, drevovláknité dosky



Súprava pílových plátkov Wood Expert

kód	kód Bosch	opis
142719	2.607010.540	10-dielna súprava pílových plátkov Wood Expert

Súprava obsahuje:

- T101AO – mäkké drevo, preglejka, LTD dosky (1,5 – 15 mm), pre rez v krivkách
- T101B – mäkké drevo, DTD dosky, latovky, DTD drevovláknité dosky (3 – 30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm)
- T101BR – mäkké drevo, DTD dosky, latovky, DTD drevovláknité dosky (3 – 30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm) – reverzný zub
- T101AOF – tvrdé drevo, lamináty (1,5 – 15 mm), LTD, preglejka, pre rez v krivkách
- T101BF – tvrdé drevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm)
- T101BRF – lamináty, laminované dosky (3 – 30 mm), kuchynské PD (3 – 45 mm)
- T244D – mäkké drevo (5 – 50 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky, pre rez v krivkách
- T144D – mäkké drevo (5 – 50 mm), DTD, latovky, drevovláknité dosky
- T144DF – tvrdé a mäkké drevo (5 – 50 mm), všetky typy dosiek aj laminované
- T144DP – mäkké drevo, DTD, latovky, drevovláknité dosky (5 – 50 mm), dvere, kuchynské PD (< 50 mm)



Súprava pílových plátkov

kód	kód Bosch	opis
142720	2.607010.574	10-dielna, Top Expert

Súprava obsahuje:

- T130RIFF – mäkké keramické obkladačky, liatina (5 – 15 mm), hrubý rez
- T118AHM – tenké plechy z nehrdzavejúcej ocele (Inox) (1,5 – 3 mm)
- T141HM – sklolaminát (5 – 20 mm), sadrokartón, cementovláknité dosky (5 – 50 mm)
- T101A – plexisklo, polykarbonát (2 – 20 mm)
- T113A – penový, polystyrén, koberce, koža, guma (< 50 mm)
- T101BF – tvrdé drevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm)
- T101BIF – laminát a LTD
- T118AF – tenké plechy (1 – 3 mm)
- T227D – tenké až hrubé plechy (3 – 15 mm), rúry + profily (Ø < 30 mm), pre rez v krivkách
- T123XF – tenké až hrubé plechy (1,5 – 10 mm), rúry + profily, vrátane hliníkových (Ø < 30 mm)





Súprava pílových plátkov

JSB WOOD

kód	kód Bosch	opis
143980	2.607010.629	10-dielna

Súprava obsahuje

- T119B0 - 2× mäkké drevo (2 - 15 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky, pre rez v krivkách
- T119B - 4× mäkké drevo (2 - 15 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky
- T111C - 4× mäkké drevo (4 - 50 mm), DTD, latovky, drevovláknité dosky, rýchly rez



Súprava pílových plátkov

JSB WOOD-METAL

kód	kód Bosch	opis
143981	2.607010.630	10-dielna

Súprava obsahuje

- T119B0 - 2× mäkké drevo (2 - 15 mm), preglejky, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, špeciálne pre rez v krivkách
- T119B - 2× mäkké drevo (2 - 15 mm), preglejky, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky
- T111C - 2× mäkké drevo (4 - 50 mm), drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky, rýchly rez
- T218A - 1× tenké plechy (1 - 3 mm), špeciálne pre rez v krivkách
- T118G - 1× veľmi tenké plechy (0,5 - 1,5 mm)
- T118A - 1× tenké plechy (1 - 3 mm)
- T118B - 1× stredne hrubé plechy (2,5 - 6 mm)



Špirálový vrták

do dreva

kód	kód Bosch	opis
142167	2.608.596.301	4 × 43 × 75 mm
142168	2.608.596.302	5 × 52 × 86 mm
142169	2.608.596.303	6 × 57 × 93 mm
142170	2.608.596.305	8 × 75 × 117 mm
142171	2.608.596.307	10 × 80 × 120 mm

- špirálová konštrukcia pre výborný odvod triesok
- čisté otvory bez ostrapov
- vhodný pre tvrdé aj mäkké drevo



Súpravy vrtákov

do dreva

kód	kód Bosch	opis
143976	2.607017.034	7-dielna (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)





Súprava HSS-R vrtákov

do kovu

kód	kód Bosch	opis
143977	2.608.577.347	6-dielna (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 mm)

- HSS-R valcovaná rýchlorezná oceľ



Súprava HSS-G vrtákov

do kovu

kód	kód Bosch	opis
142721	2.607.010.535	10-dielna, DIN338, 135° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

- HSS-G valcovaná rýchlorezná oceľ



Súprava HSS-CO vrtákov

do kovu

kód	kód Bosch	opis
142722	2.607.019.924	6-dielna, DIN338, 135° (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)



Súprava špirálových vrtákov

do dreva

kód	kód Bosch	opis
142723	2.607.010.527	5-dielna (4, 5, 6, 8, 10 mm)



Súprava špirálových vrtákov

do dreva

kód	kód Bosch	opis
142724	2.607.010.533	8-dielna (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)





Adaptér Power change

a strediacie vrtáky do dreva

kód	kód Bosch	opis
383974	2.608.594.266	uchytenie SDS ¹⁾
381967	2.608.594.264	uchytenie šesťhran ¹⁾
406057	2.608.594.254	Strediaci vrták HSS-G

¹⁾ strediaci vrták nie je súčasťou dodávky

- pre rýchle upevnenie na jedno cvaknutie



Dierovka Progressor

pre drevo a kov – hĺbkové vrtanie

kód	kód Bosch	priemer (mm)	výška (mm)
344034	2.608.594.209	35	44
318272	2.608.594.224	60	
342990	2.608.594.229	70	

- ozubenie pre agresívny rez a intenzívne vyhadzovanie triesok
- perforované telo dierovky pre ľahké odvedenie triesky (nedusí sa)
- HSS-Bimetalové telo s 8% legovaným kobaltom pre extrémnu odolnosť
- uchytenie pomocou Power change adaptéra (nie je súčasťou dodávky)



Sukovníky

na nábytkové závesy

kód	kód Bosch	opis
142172	2.608.596.979	s TC bitmi ø 26 mm
142173	2.608.596.980	s TC bitmi ø 30 mm
142174	2.608.596.981	s TC bitmi ø 35 mm
118268	2.608.597.613	s HM bitmi ø 35 mm s hrotom

- brity z tvrdokovu
- hodí sa pre mäkké aj tvrdé drevo, drevotrieskové dosky



Plochý frérovací vrták SelfCut

so šesťhrannou stopkou

kód	kód Bosch	opis
118189	2.608.595.487	ø 16, dĺžka 152 mm
118190	2.608.595.489	ø 18, dĺžka 152 mm
118191	2.608.595.491	ø 20, dĺžka 152 mm
142177	2.608.595.494	ø 25, dĺžka 152 mm
142178	2.608.595.495	ø 26, dĺžka 152 mm
118192	2.608.595.497	ø 30, dĺžka 152 mm

- 2,4x rýchlejšie vrtanie bez námahy so samonavádzacou funkciou
- pri vrtaní vynaložíte o 53 % menej sily než najlepší konkurent
- predrezová a dočisťovacia čepeľ pre maximálne čistý okraj rezu





Vrtáky do kladív SDS-plus-5X

kód	kód Bosch	priemer (mm)	dĺžka (mm)	
			pracovná	celková
356749	2.608.833.780	6	200	260
356750	2.608.833.791	8		
356752	2.608.833.800	10		

- vhodné na murivo, betón a armovaný betón
- strediaci hrot pre aktívne a presné vystredenie v betóne
- jedinečný dizajn hlavy s „pootočeným uhlom“ hrany v kombinácii s krátkymi drážkami zabezpečuje rýchly odvod prachu a najvyššiu rýchlosť vrtania bez straty robustnosti
- geometria so 4 britmi zabraňuje zaseknutiu v armovaní
- nedochádza k odlomeniu špičky vrtáka
- štvoršpirálový dizajn
- rýchle odvádzanie prachu pre vyššiu rýchlosť vrtania a menšie opotrebovanie
- pre všetky vrtacie kladivá s upínaním SDS-plus



Vrtáky CYL-5

kód	kód Bosch	opis
240934	2.608.588.145	6 × 100 × 150 mm
240941	2.608.588.152	8 × 100 × 150 mm
240944	2.608.588.155	10 × 100 × 150 mm

- hodí sa na vrtanie do žuly, betónu, muriva, vápencového pieskovca, prírodného a umelého kameňa
- vysoko výkonný príklepový vrták, pre všetky príklepové vrtáčky
- vhodný na vrtanie otvorov pre kolíky
- dlhá životnosť, extrémne odolný voči ohnuti
- jedinečný tvar špirály s hlbokou drážkou v tvare U zabraňuje upchatiu vrtnou drťou = lepší postup vrtania
- široko a hlboko podoprená dosťička tvrdokovu zamedzuje vylomeniu



Súprava viaceúčelových vrtákov

Multiconstruction

kód	kód Bosch	opis
142725	2.607.010.521	4-dielna (4, 5, 6, 8 mm)



Súprava viaceúčelových vrtákov

Multiconstruction

kód	kód Bosch	opis
142726	2.607.010.543	7-dielna (4, 5, 2 × 6, 8, 10, 12 mm)



Súprava viaceúčelových vrtákov

do betónu Silver Percussion

kód	kód Bosch	opis
240955	2.608.588.167	7-dielna (4, 2 × 5, 2 × 6, 8, 10, mm)





Súpravy nástrojov vo variabilnom balení Impact control

kód	kód Bosch	opis
356753	2.608.577.147	puzdro L – súprava 35 ks vrtákov Multi Construction a skrutkovacích bitov
356754	2.608.522.365	puzdro L – súprava 36 ks skrutkovacích bitov
356755	2.608.522.366	puzdro L – súprava 31 ks skrutkovacích bitov + prázdne vrečko



356753



356754



356755

Výmenné vložky s rôznymi nástrojmi

kód	kód Bosch	opis
356756	2.608.522.323	súprava bitov Impact Control 25 mm PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ2, PZ2, PZ3
356757	2.608.522.325	bity Impact Control 25 mm, 8× PZ2
356758	2.608.577.144	súprava vrtákov a bitov Hex-9 Multi Construction 5,6,8 mm; Impact Control bity 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30
356759	2.608.522.333	obojsmerný bit Impact Control 65 mm, 8× PH2/PZ2
356760	2.608.522.326	súprava bitov Impact Control 50 mm; PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30, držiak bitov Standard
356761	2.608.522.327	súprava bitov Impact Control 50 mm; PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, držiak bitov s rýchlopínaním



356756



356757



356759




356760



356761



356758



Akumulátorový vrtací skrutkovač

kód	kód Bosch	opis	batérie
403566	0.601.9G8.000	GSR 120-Li	2,0 Ah

Technické parametre:

- max. krútiaci moment (oceľ/drevo) 30/13 Nm
- voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 400/0 – 1 500 min⁻¹
- typ batérii Li-Ion
- napätie akumulátora 12 V
- rýchlopínacie skľučovadlo 10 mm
- doba nabíjania, cca 90 min
- stupne krútiacich momentov 20 + 1
- dĺžka 182 mm
- výška 196 mm
- priemer vrtania:
 - max. ø vrtania do dreva 20 mm
 - max. ø vrtania, oceľ 10 mm
- ø skrutiek max. 7 mm
- obsah balenia: príručný kufor, nabíjačka, 2× batéria



Akumulátorový rázový skrutkovač

kód	kód Bosch	opis	batérie
356734	0.601.9F0.001	GDR 120-Li	1,5 Ah

Technické parametre:

- voľnobežné otáčky 1 300 – 2 600 min⁻¹
- voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 1 300/2 600 min⁻¹
- doba nabíjania cca 90 min
- typ batérii Li-Ion
- krútiaci moment, max. 100 Nm
- frekvencia rázu: 0 – 1 900/3 200 min⁻¹
- dĺžka 166 mm
- šírka 58 mm
- výška 200 mm
- napätie akumulátora 12 V
- držiak nástrojov – vnútorný šesťhran 1/4"
- ø skrutiek: M 4–M 10
- obsah balenia: príručný kufor, nabíjačka, 2× batéria, skrutkovací bit




Akumulátorový vrtací skrutkovač

kód	kód Bosch	opis	batérie
404443	0.601.9H5.000	GSR 18V-50	2 Ah

Technické parametre:

- max. krútiaci moment 50 Nm
- voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 ot/min
- upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5/13 mm
- napätie akumulátora 18 V
- kapacita akumulátora 2,0 Ah
- typ batérii Li-Ion
- stupne krútiacich momentov 20 + 1
- priemer vrtania:
 - max. ø vrtania do dreva 35 mm
 - max. ø vrtania do ocele 13 mm
- priemer skrutiek:
 - max. ø skrutkovania 10 mm
- obsah balenia: L-CASE, nabíjačka, 2× batéria





Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom

kód	kód Bosch	opis	batérie
404444	0.601.9H5.100	GSB 18V-50	2 Ah

Technické parametre:

- max. krútiaci moment 50 Nm
- voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 min⁻¹
- upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5 – 13 mm
- napätie akumulátora 18 V
- stupne krútiacich momentov 20 + 2
- priemer vŕtania:
 - max. ø vŕtania do dreva 35 mm
 - max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
 - max. ø vŕtania do muriva 13 mm
- max. ø skrutkovania 10 mm
- obsah balenia: L-CASE, nabíjačka, 2× batéria



Akumulátorový vŕtací skrutkovač s výmennými nastavcami

kód	kód Bosch	opis	batérie
404445	0.601.9G7.101	GSR 18V-60 FC	5 Ah

Technické parametre:


- max. krútiaci moment 60 Nm
- voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 600/0 – 1 900 min⁻¹
- upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5 – 13 mm
- napätie akumulátora 18 V
- stupne krútiacich momentov 20 + 1
- typ článkov Li-Ion
- držiak nástrojov – vnútorný šesťhran 1/4"
- priemer vŕtania:
 - max. ø vŕtania do dreva 38 mm
 - max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
- ø skrutiek: max. 10 mm
- obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, vložka na náradie a nabíjačku, kovové skľučovadlo GFA 18-M



Nadstavec Flexiclick – vŕtacie kladivo SDS Plus

kód	kód Bosch	opis
268984	1.600.A00.3NF	vŕtací nadstavec pre upnutie SDS Plus
279461	1.600.A01.3P7	uhlový nadstavec 90°
279462	1.600.A00.1SJ	excentrický nadstavec





akumulátorové frézovacie a rezacie náradie

Akumulátorová ohraňovacia fréza

kód	kód Bosch	opis	batérie
372506	0.601.6B0.000	GKF 12V-8	3,0 Ah

Technické parametre:

- napätie akumulátora 12 V
- voľnobežné otáčky 13 000 ot./min
- hmotnosť bez akumulátora 1,1 kg
- priemer upínacej klieštiny 6 mm / 8 mm / 1/4"
- voľnobežné otáčky, až 13 000 ot./min
- obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, upínacia klieština, vidlicový kľúč



N Akumulátorový hoblík

kód	kód Bosch	opis	batérie
367575	0.601.5A7.001	GHO 12V-20	3.0Ah

Technické parametre:

- napätie akumulátora 12 V
- šírka hoblíka, max. 56 mm
- hmotnosť bez akumulátora 1,5 kg
- šírka upnutia 0 – 2 mm
- voľnobežné otáčky 14 500 ot./min
- hĺbka drážky 0 – 17 mm
- obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, 2× hobľovací nôž




Akumulátorová multifunkčná píla

kód	kód Bosch	opis	batérie
337658	0.601.8B5.000	GOP 12 V-28	2,5 Ah

Technické parametre:

- napätie akumulátora 12 V
- voľnobežné otáčky 5 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
- dĺžka 285 mm
- šírka 51 mm
- výška 84 mm
- hmotnosť bez akumulátora 0,81 kg
- obsah balenia: 4× ponorný pilový list, 1× segmentový pilový kotúč, 1× HCS ponorný pilový list, 1× brúsna doska delta, 5× brúsny list, L-Boxx, rýchlonabíjačka, akumulátor





Vřtačka

kód	kód Bosch	opis
144211	0.601.472.600	GBM 6 RE

Technické parametre:

- menovitý príkon 350 W
- voľnobežné otáčky 0 – 4 000 min⁻¹
- výstupný výkon 136 W
- hmotnosť 1,2 kg
- menovité otáčky 3 116 min⁻¹
- menovitý krútiaci moment 12,3 Nm

Rozsah vrtania:

- ø vrtania, hliník 8 mm
- ø vrtania, drevo 15 mm
- ø vrtania, oceľ 6,5 mm



Kombinované kladivo

kód	kód Bosch	opis
144212	0.611.25A.400	GBH 2-20 D SDS plus

Technické parametre:

- menovitý príkon 650 W
- energia príklepu 1,7 J
- počet príklepov pri menovitých otáčkach 0 – 4 980 min⁻¹
- menovité otáčky 0 – 1 300 min⁻¹
- hmotnosť 2,3 kg
- upínanie nástrojov SDS-plus

Rozsah vrtania:

- ø vrtania do betónu s vrtákmi pre vrtacie kladivá 4 – 20 mm
- optimálny rozsah využitia do betónu s vrtákmi pre vrtacie kladivá 4 – 10 mm
- max. ø vrtania do muriva s dutými vrtacími korunkami 68 mm
- max. ø vrtania, oceľ 13 mm
- max. ø vrtania, drevo 30 mm



Vřtacie kladivo SDS plus

kód	kód Bosch	opis
238322	0.611.332.100	GBH 4-32 DFR Professional

Technické parametre:

- menovitý príkon 900 W
- energia príklepu 4,2 J
- počet príklepov pri menovitých otáčkach 0 – 3 600 min⁻¹
- menovité otáčky 0 – 1 300 min⁻¹
- hmotnosť 4,7 kg


Rozsah vrtania:

- ø vrtania do betónu s vrtákmi pre vrtacie kladivá 6 – 32 mm
- max. ø vrtania do muriva s dutými vrtacími korunkami 90 mm
- max. ø vrtania, oceľ 13 mm
- max. ø vrtania, drevo 32 mm

Obsah balenia:

- príručný kufor, tuba s mazacím tukom, utierka na náradie, výmenné skľučovadlo DS plus, hĺbkový doraz 310 mm, prídavná rukoväť





Akumulátorová multifunkčná píla

kód	kód Bosch	opis
337651	0.601.8B6.002	GOP 18V-28

Technické parametre:

- napätie akumulátora 18 V
- voľnobežné otáčky 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
- dĺžka 312 mm
- šírka 50 mm
- výška 85 mm
- obsah balenia: kartónová škatuľa



Multifunkčná píla

kód	kód Bosch	opis
342256	0.601.237.001	GOP 30-28
363654	0.601.231.001	GOP 40-30

Technické parametre: 342256

- menovitý príkon 300 W
- voľnobežné kmity 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
- hmotnosť 1,5 kg
- obsah balenia: 1 × BIM ponorný pilový list, kartónová škatuľa

Technické parametre: 363654

- menovitý príkon 400 W
- voľnobežné kmity 8 000 – 20 000 min⁻¹
- kmitací uhol vľavo a vpravo 1,5°
- hmotnosť 1,5 kg
- obsah balenia: 1 × BIM ponorný pilový list, kartónová škatuľa



- STARLOCK uchytenie pilových listov, brúsnych dosiek atď. Chcete sa dozvedieť viac? QR code odkazuje na stránky Bosch professional, kde sa o Starlock dozviete všetko.


Priamočiare píly

kód	kód Bosch	opis
144221	0.601.58G.000	GST 90 E
144304	0.601.58F.000	GST 90 BE

Technické parametre:

- menovitý príkon 250/300 W
- počet voľnobežných zdvihov 500 – 3 100 min⁻¹
- hmotnosť 2,3 kg
- dĺžka kábla 2,5 m
- výška zdvihu 26 mm
- hĺbka rezu v dreve 90 mm
- obsah balenia: príručný kufor, inbusový kľúč, ochrana proti vytrhávaniu triesok, odsávací súprava, pilový list





Priamočiare píly

kód	kód Bosch	opis
144218	0.601.517.000	GST 160 CE
238433	0.601.518.000	GST 160 BCE

Technické parametre:

- menovitý príkon 800 W
- počet voľnobežných zdvihov 800 – 3 000 min⁻¹
- hmotnosť 2,3 kg
- píla, výška zdvíhu 26 mm
- hĺbka rezu v dreve 160 mm
- obsah balenia: L-Boxx, vložka pre L-Boxx, ochrana proti vytrhávaniu triesok, adaptér na odsávanie, 1× plátok T 144 DP, 1× plátok T 244 D, 1× plátok T 308 B



Akumulátorová kotúčová píla pre posun po lište

kód	kód Bosch	opis
144213	0.601.6A2.101	GKS 18V-57G

Technické parametre:

- voľnobežné otáčky 3 400 min⁻¹
- ø pilového kotúča 165 mm
- ø otvoru pilového kotúča 20 mm
- napätie akumulátora 18 V
- hĺbka rezu:
 - hĺbka rezu (90°) 57 mm
 - hĺbka rezu (45°) 42 mm
- hodnota emisie vibrácií ah 2,5 m/s²
- nepresnosť K 1,5 m/s²
- obsah balenia: L-Boxx, vložka pre L-Boxx, 1× kotúč, odsávací adaptér, vnútorný šesthran, bočný doraz




Kotúčová píla

kód	kód Bosch	opis
144229	0.601.623.000	GKS 190

Technické parametre:

- menovitý príkon 1 400 W
- voľnobežné otáčky 5 500 min⁻¹
- hmotnosť 4,2 kg
- ø otvoru pilového kotúča 30,0 mm
- ø pilového kotúča 190 mm
- hĺbka rezu:
 - hĺbka rezu (90°) 70 mm
 - hĺbka rezu (45°) 50 mm
- obsah balenia: kartón, inbusový kľúč, bočný doraz, odsávací adaptér, pilový kotúč HM pr. 190 mm





Kotúčová píla

optimalizovaná pre systém vodiacich líšt FSN

kód	kód Bosch	opis
404446	0.601.682.100	GKS 55+ GCE
238437	0.601.668.901	GKS 65 GCE

Technické parametre 404446:

- menovitý príkon 1 350 W
- voľnobežné otáčky 2 100 – 4 700 min⁻¹
- hmotnosť 3,9 kg
- ø otvoru pilového kotúča 20,0 mm
- ø pilového kotúča 165 mm
- hĺbka rezu:
 - hĺbka rezu (90°) 63 mm
 - hĺbka rezu (45°) 47,5 mm

Technické parametre 238437:

- menovitý príkon 1 800 W
- voľnobežné otáčky 2 300 – 5 000 min⁻¹
- ø otvoru pilového kotúča 30,0 mm
- ø pilového kotúča 190 mm
- hĺbka rezu:
 - hĺbka rezu (90°) 65 mm
 - hĺbka rezu (45°) 48 mm

- obsah balenia: kartón, inbusový kľúč, bočný doraz, odsávací adaptér, pilový kotúč HM pr. 160 mm
- vodiace lišty a príslušenstvo str. 14.26



Kotúčová píla – ponorná

kód	kód Bosch	opis
238439	0.601.675.001	GKT 55 GCE

Technické parametre:

- menovitý príkon 1 400 W
- voľnobežné otáčky 3 600 – 6 250 ot/min
- hmotnosť 4,7 kg
- ø otvoru pilového kotúča 20,0 mm
- ø pilového kotúča 165 mm
- dĺžka 310 mm
- výška 240 mm
- hĺbka rezu
 - hĺbka rezu (90°) 57 mm
 - hĺbka rezu (45°) 42 mm
- obsah balenia: L-BOXX 374, vložka pre L-BOXX, pilový kotúč TP Best for Wood




Kotúčová stojanová píla

kód	kód Bosch	opis
282195	0.601.B19.200	GCM 8 SDE

Technické parametre:

- rezná kapacita 0° 70 × 312 mm
- rezná kapacita 45° pokos 70 × 214 mm
- rezná kapacita 45° sklon 48 × 312 mm
- nastavenie pokosového uhla 52° L/60° P
- nastavenie uhla sklonu 47° L/47° P
- hĺbka × dĺžka × výška 91 × 46 × 41 cm
- voľnobežné otáčky 3 500 – 5 000 ot/min
- priemer pilového kotúča 216 mm
- ø otvoru pilového kotúča 30 mm
- menovitý príkon 1 600 W
- obsah balenia: kartón, svorka, pilový kotúč Expert for Wood (216 × 30 × 2,4/1,8, 48 ATB – striedavých zubov)





Elektrický hoblík

kód	kód Bosch	opis
144236	0.601.59A.76A	GH0 40-82 C

Technické parametre:

- menovitý príkon 850 W
- výstupný výkon 450 W
- nastaviteľný úber 0 – 4,0 mm
- hmotnosť 3,2 kg
- nastaviteľná hĺbka drážky 0 – 24 mm
- voľnobežné otáčky 14 000 min⁻¹
- dĺžka 296 mm
- šírka 169 mm
- výška 173 mm
- hobľovacia šírka 82 mm
- obsah balenia: hĺbkový falcovací doraz, vrečko na prach, bočný doraz, prídavný nôž, L-Boxx, vložka pre L-Boxx, náradie



Pásová brúska

kód	kód Bosch	opis
144253	0.601.274.708	GBS 75 AE

Technické parametre:

- rýchlosť pohybu pásu 200 – 330 m/min
- brúsna plocha, šírka 75 mm
- pás, dĺžka 533 mm
- pás, šírka 75 mm
- menovitý príkon 750 W
- výstupný výkon 410 W
- hmotnosť 3,4 kg
- obsah balenia: kartón, vrečko na prach, grafitová doska, pás brúsnej tkaniny

kód	kód Bosch	opis
144543	1.605.411.025	vrečko na prach pre GBS 75 AE

- pri nákupe novej brúsky je vrečko súčasťou balenia




Uhlová brúska

kód	kód Bosch	opis
407238	0.601.396.101	GWS 9-115 S Professional

Technické parametre:

- menovitý príkon 900 W
- voľnobežné otáčky 2 800 – 11 000 ot./min
- ø kotúča 115 mm
- hmotnosť 1,9 kg
- obsah balenia: prídavná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na skrutky, v kartónovej škatuli





Excentrická brúška ø125

kód	kód Bosch	opis
144256	0.601.372.565	GEX 125 AC

Technické parametre:

- brúsny tanier ø 125 mm
- voľnobežné otáčky 4 500 – 12 000 min⁻¹
- počet kmitov 9 000 – 24 000 min⁻¹
- excentricita 2,5 mm
- upevnenie brúsneho prípravku Suchý zips na výmenu brúsnych papierov
- menovitý príkon 340 W
- hmotnosť 2,0 kg
- rezonančný obvod ø 5 mm
- obsah balenia: kartón, adaptér, adaptér na odsávanie, brúsny papier K 120



Excentrická brúška ø150 a 125

kód	kód Bosch	opis
144255	0.601.37B.101	GEX 125-150 AVE




Vibračná brúška

kód	kód Bosch	opis
404448	0.601.292.802	GSS 230 AVE

Technické parametre:

- menovitý príkon 300 W
- voľnobežné otáčky 8 000 – 11 000 min⁻¹
- počet kmitov vo voľnobehu 16 000 – 22 000 min⁻¹
- rezonančný obvod ø 2,4 mm
- brúsna plocha:
 - brúsna doska, šírka 92 a dĺžka 182 mm
- brúsny papier na svorkovanie, šírka 92 mm, dĺžka 230 mm
- brúsny papier so suchým zipsom, šírka 92 mm, dĺžka 184 mm
- obsah balenia: kartón, prídavná rukoväť, 1 × brúsny list 80, 1 × brúsny list 120, 1 × brúsny list 180
- pri nákupe novej brúsky je vrecko súčasťou balenia





Vysávač s automatickým oklepom filtra

kód	kód Bosch	opis
238357	0.601.9C3.100	GAS 35 M AFC

Technické parametre:

- max. príkon (turbína) 1 380 W
- hmotnosť 12,4 kg
- objem zásobníka brutto 35 l
- objem zásobníka netto 23 l
- čistý objem nádrčky na vodu 19,2 l
- trieda prachu – vysávač na suché a mokré sanie M
- trieda prachu – hlavný filter M
- dĺžka 515 mm
- šírka 450 mm
- výška 575 mm
- filtračná plocha 6 150 cm²
- max. objem prúdenia (turbína) 74 l/sec
- max. podtlak (turbína) 254 mbar
- obsah balenia: súprava podlahových hubíc, hadica 5 m antistatická s objímkou pre náradie, koleno, 3× sacia trubica chrómovaná 0,35 m, štrbinovitá tryska 250 mm, odpadový sáčok, polyesterový plochý skladaný filter



Vysávač pre mokré aj suché vysávanie

kód	kód Bosch	opis
279509	0.601.9E5.100	GAS 15 PS

- oklep sa nahrádza prepnutím na spätný chod sania (prefúknuť filter)

Technické parametre:

- menovitý príkon 1 100 W
- hmotnosť 6 kg
- hrubý objem zbernej nádoby 15 l
- čistý objem zbernej nádoby 10 l
- čistý objem zbernej nádoby na vodu 8 l
- dĺžka 360 mm
- výška 440 mm
- max. objem prúdenia (turbína) 53 l/sec
- max. podtlak (turbína) 270 mbar
- obsah balenia: štrbinová hlavica, koleno, súprava podlahových hubíc 1× hadica 3 m, 2× rúrka, náradie a objímka





Digitálna vodováha

kód	kód Bosch	opis
313943	0.601.076.800	GIM 120

Technické parametre:

- dĺžka 120 cm
- merací rozsah 0° – 360° (4 × 90°)
- napájanie 4× batéria (AA)
- doba prevádzky cca 200 h
- hmotnosť cca 1,3 kg
- šírka 25 mm
- výška 60 mm
- obsah balenia: ochranné puzdro, batérie



Digitálny uhlomer

kód	kód Bosch	opis
144266	0.601.076.600	GAM 220 MF

Technické parametre:

- merací rozsah 0° – 220°
- meracia presnosť, uhol $\pm 0,1^\circ$
- meracia presnosť, vodováha $\pm 0,05^\circ$
- presnosť výpočtu uhlov $\pm 0,1^\circ$
- napájanie 4× 1,5 V LR6 (AA)
- vypínacia automatika, cca 3 min.
- dĺžka ramena 40 cm
- hmotnosť cca 1,1 kg
- dĺžka 432 mm
- šírka 35 mm
- výška 61 mm
- obsah balenia: ochranné puzdro, predĺženie ramena, 4× batéria



Multidetektor

kód	kód Bosch	opis
144261	0.601.081.000	GMS 120

Technické parametre:

- detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, nosné drevené konštrukcie, vedenie pod napätím
- max. hĺbka lokalizácie 120 mm
- hĺbka detekcie, ocel, max. 120 mm
- hĺbka detekcie, meď, max. 80 mm
- vypínacia automatika, cca 5 min.
- napájanie 1× 9 V 6LR61
- hmotnosť cca. 0,27 kg
- obsah balenia: ochranné puzdro, pútko na zápästie, batérie





Laserový diaľkomer

kód	kód Bosch	opis
263223	0.601.072.900	GLM 40

Technické parametre:

- laserová dióda 635 nm, < 1 mW
- merací rozsah 0,15 – 40 m
- trieda lasera 2
- presnosť merania, typ. $\pm 1,5$ mm
- doba merania, typ. < 0,5 s
- doba merania max. 4 s
- napájanie 2 $\times$ 1,5 V LR03 (AAA)
- automatické vypnutie 5 min.
- hmotnosť cca 0,09 kg
- dĺžka 105 mm
- šírka 41 mm
- výška 24 mm
- merné jednotky m/cm, ft/inch
- počet uložených hodnôt 10
- výdrž batérii, jednotlivé merania cca 5 000
- ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- obsah balenia: ochranné puzdro, certifikát výrobcu, 2 $\times$ batéria



Laserový diaľkomer a sklonomer

kód	kód Bosch	opis
144263	0.601.072.301	GLM 80 + R 60

Technické parametre:

- laserová dióda 635 nm, < 1 mW
- merací rozsah 0,05 – 80 m
- trieda lasera 2
- presnosť merania, typ. $\pm 1,5$ mm
- doba merania, typ. < 0,5 s
- doba merania max. 4 s
- napájanie 1 akumulátor Li-Ion 3,7 V (1 250 mAh)
- automatické vypnutie 5 min.
- dĺžka 111 mm
- šírka 51 mm
- výška 30 mm
- merné jednotky m/cm/mm
- počet uložených hodnôt 20 + 1
- obsah balenia: ochranné puzdro, nabíjačka, meracia lišta R60 Professional





Čiarový laser so statívom

kód	kód Bosch	opis
356745	0.615.994.0KD	GLL 3-80 + BT 150

Technické parametre:

- laserová dióda – čiara: 630 – 650 nm, < 10 mW
- prevádzková teplota -10 °C – 40 °C
- skladovacia teplota -20 °C – 70 °C
- trieda lasera 2
- pracovný dosah 30 m
- pracovný rozsah s prijímačom 120 m (priemer)
- pracovný rozsah bez prijímača 30 m (rádus)
- presnosť ±0,2 mm na 1 m
- rozsah samonivelácie ±4°
- doba nivelácie 4 s
- ochrana proti prachu a vode IP 54
- napájanie 4× 1,5 V LR6 (AA)
- doba prevádzky (max.) 4 h v trojčiarovom režime
- závit statívu 1/4", 5/8"
- hmotnosť, cca. 0,82 kg
- farba laserovej čiary – červená
- premietanie 3× čiara 360°
- kompatibilné laserové prijímače LR 6 + 7
- obsah balenia: statív, 4x batéria, taška, cieľová dosťička lasera, príručný kufor



Stohovateľný kufor L-Boxx

kód	kód Bosch	opis
144521	1.600.A01.2FZ	442 × 357 × 117 mm
144522	1.600.A01.2G0	442 × 357 × 151 mm
144523	1.600.A01.2G2	442 × 357 × 253 mm
144525	1.600.A01.2G3	442 × 357 × 389 mm

- väčšina výrobkov je v kufrí už umiestnená, dokúpiť možné pre staršie typy náradia a príslušenstva
- vložky pre uloženie náradia na objednanie

144523



144525



144521



144522





Vodiace lišty pre kotúčové pily

kód	kód Bosch	opis
144526	1.600.Z00.005	dĺžka 800 mm FSN 800
144527	1.600.Z00.006	dĺžka 1 100 mm FSN 1100
144529	1.600.Z00.00F	dĺžka 1 600 mm FSN 1600
144531	1.600.Z00.007	dĺžka 2 100 mm FSN 2100
144532	1.600.Z00.008	dĺžka 3 100 mm FSN 3100



144526

Doplnky

kód	kód Bosch	opis
144535	1.600.Z00.009	spájací adaptér FSN VEL
144536	1.600.Z00.00A	pokosový adaptér/uhlový doraz FSN WAN
404451	2.608.000.426	svorky
144538	1.600.Z00.00C	plastové koncovky FSN KK
144539	1.600.Z00.00D	ochrana proti štiepeniu FSN SS
144540	1.600.Z00.00E	protišmykový pásik FSN HB



144535



144536



404451