


Pohybový spínač pro LED pásky do profilů

kód: 265627

návod k použití

Napájecí napětí *	5-28V DC
Maximální proud	7,5A
Dosah čidla	max. 3m
Úhel záběru	120°
Nastavení času	cca 8s...75min
Rozměry	10x38mm
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,04W@12V 0,08W@24V

*Napájecí napětí nesmí být vyšší, než maximální napětí použitého LED pásku!



Obr.1 - Zapojení vývodů a umístění ovládacích prvků

ZÁKLADNÍ POPIS

Senzor je svou konstrukcí určený k vestavění do ALU profilů s LED pásky. Jednoduchá konstrukce a snadné nastavení pouze základních parametrů zaručuje spolehlivost a bezoproblémové ovládání pro všechny koncové uživatele.

INSTALACE DO PROFILU

Senzor nainstalujte do profilu tak, aby fresnelova čočka vyčnívala nad povrch profilu. Utopením senzoru do profilu snižujete úhel záběru. Do difuzoru vyvrtejte pro senzor otvor o průměru 10mm. Plošný spoj je nutné podlepit silnější izolační páskou, aby se vývody senzoru, vyčnívající nepatrně nad povrch spodní strany plošného spoje, o profil nezkratovaly.


NASTAVENÍ

Po připojení napájecího napětí trvá cca 5-10s než se senzor "zahřeje" a začne reagovat. Přepínač S1 a S2 přepínejte pomocí tenkého šoubováku, párátkem, hrotom jehly nebo špičatou pinzetou.

Citlivost: Přepínačem S1 nastavíte buď nízkou nebo vysokou citlivost pohybového senzoru. V poloze ON, při pohledu jako na obr.1 v poloze nahoře, je nastavena vysoká citlivost.

Soumrakové čidlo: Přepínačem S1 se nastaví soumrakový spínač. V poloze ON, při pohledu jako na obr.1 v poloze nahoře, je soumrakový spínač zapnutý a senzor reaguje pouze za tmy. Ve spodní poloze (OFF) reaguje vždy bez ohledu na okolní osvětlení.

Čas sepnutí se nastavuje pomocí otočného trimru. V krajní poloze na doraz ve směru hodinových ručiček je nastaven nejkratší čas, na doraz proti směru hodinových ručiček je nastaven nejdélší čas. Stupnice je logaritmická - viz obr.2.



Obr.2 - Polohy trimru pro nastavení času



Obr.3 - Ukázka instalace v profilu MICRO



Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být zlikvidován s běžným domovním odpadem. Až Vám přestane sloužit, je nutné jej předat příslušné sběrné odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad odložit, kontaktujte Vaše technické služby, nebo firmu, kde jste tento produkt koupili.